



MODELL	GESAMTGEWICHT (Kg)	LÄNGE (m)	LEERGEWICHT +/- 3% (Kg)		
			2 Ladeböden	3 Ladeböden	4 Ladeböden
RBA22E	20000	7.20	6500	7000	7500

TECHNISCHE MERKMALE

- Ø **Rahmen:** selbsttragende Struktur komplett aus korrosionsbeständiger Alu-Leichtmetalllegierung.
- Ø **Achsen:** starre Zwillingsachsen, 10500kg.
- Ø **Bremsen:** Scheibenbremse Ø 370 mm
- Ø **Bremsanlage:** Zweikreis-Druckluftbremse in Übereinstimmung mit den CEE Vorschriften mit elektronischem Anti-Blockiersystem EBS und RSS
- Ø **Feststellbremse:** Federspeicherbremse (maxi brake) mit pneumatischer Steuerung.
- Ø **Federung:** Luftfederung mit elektronischer Steuerung und integrierter doppelter Drehstabfeder
- Ø **Räder:** 19,5 x 8,25 oder 19,5 x 7,50 mit Klemmmuttern M.
- Ø **Bereifung:** Zwillingsbereifung 285/70R19.5 oder 265/70R19.5 oder 255/60R19.5
- Ø **Drehkranz:** Durchmesser 1200 mm
- Ø **Zugbarren:** manuell um 5x50 mm längenverstellbar mit austauschbarer Zugöse.
- Ø **Aufbau:** selbsttragender Kastenaufbau zum Lebendtiertransport auf 2, 3 oder 4 hydraulisch höhenverstellbaren Ladeböden, hydraulisch ausfahrbares Dach, Seiten- und Hecktüren, geräumigen Staukästen unter dem Aufbau zur Lagerung der Trenngatter, Außen- und Innenbeleuchtung
- Ø **Hydraulikanlage:** mit automatischen Sicherheitsvorrichtungen in Übereinstimmung mit den Maschinenvorschriften und dem Institut für Sicherheit am Arbeitsplatz (TÜV-Genehmigung n° 24 03 9761 002)
- Ø **Tränkeanlage:** automatische Tränken für Rinder, Schafe und Schweine 250 lt Wassertank.
- Ø **Belüftungsanlage:** unabhängiger Betrieb mit 9 seitlich montierten Ventilatoren Ø 255 mm. max. Leistung 11700 m³/h
- Ø **Laderampe:** hydraulisch bedienbar, rutschfest mit eingebauten Seitenschorten, die auch wie eine Tür mit zwei Türflügeln geöffnet werden kann
- Ø **Trenngatter:** aus Aluminium oder verzinkten Stahl mit hochklappbarem Aufsatz für Großvieh
- Ø **Dach:** Sandwichbauweise mit innerer Isolierung

ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Ø an der Seitenwand montierte Aluminiumklappen zum Verschließen der Lüftungsöffnungen (+150 Kg);
- Ø unabhängig steuerbare Ladeböden (+500 kg);
- Ø an der Stirnseite des Anhängers montierte Laderampe (100kg) und Türen zum Durchladen
- Ø integriertes GPS System zur Ermittlung der Position des Fahrzeuges, der Innentemperaturen und Türbetätigung mit GPRS Datenaufzeichnung und Datenübertragung